

Buzađı Mama Makinası



Özellikler

- Malzeme komple paslanmaz 304 kalite çeliktir.
- Süt ve mama hazırlanabilir.
- Tekerlekli
- Dağıtım sistemi otomatik el pompalı
- Ayarlanabilir karıştırıcı hızı
- Düşük ve yüksek sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz Dn40 boşaltma vanası
- Genleşme emniyet valfi
- Mama hazırlama sırasında batarya otomatik olarak sistem tarafından şarj edilir.
- Ürün ve hazne sıcaklığını iki ayrı ekranda görebilme imkanı



	Kapasite	Karıştırıcı Motor Gücü	Pompa Motor Gücü	Rezistans	Ekstra Özellik
Manuel	100 LT 150 LT 200 LT	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	
Pastörizatörü	150 LT 200 LT	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	-35°C'den 65°C'ye hızlı bir şekilde ısıtma özelliđi -Şebeke suyu ile 35°C'ye sođutma özelliđi -Elektrik tahrik ünitesi ile ileri geri vites seçeneđi
Şanzmanlı	150 LT 200 LT 500 LT	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	Elektrik tahrik ünitesi ile ileri geri vites seçeneđi

(Easy Feet)Calf Feeding Machine



Specifications

- The material is completely 304 quality stainless steel.
- Milk and feed can be prepared.
- Wheeled
- Dispensing system with automatic hand pump
- Adjustable mixer speed
- Low and high temperature control
- Stainless DN40 drain valve
- Expansion safety valve
- The battery is automatically charged by the system during feed preparation.
- Capability to display product and chamber temperature on two separate screens



	Capacity	Mixer Motor Power	Pump Motor Power	Resistance	Extra Feature
Manual	100 LT 150 LT 200 LT	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	
With Pasteurizer	150 LT 200 LT	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	Rapidly from -35 °C to 65 °C Heating feature -With mains water to 35 °C Cooling feature - With electric drive unit forward and reverse gear option
With Gearbox	150 LT 200 LT 500 Lt	0,37 Kw	9,2 A - 12 V	4,5 KW	With electric drive unit forward and reverse gear option